

Demonstratiekast voor op 6-ramer

1. Bodemplaat 455 x 252 x 9mm (Okoumé)

Gat in midden bodemplaat 310 x 26mm

2. Dekplank bescherming glasplaatjes (2x) 455 x 247 x 9mm (Okoumé)

3. Zijklem (2x) 252 x 110 x 9mm (Okoumé) hoogte aan zijkant 63mm

4. Aluminium profiel (2x) 195mm (daktrim)

5. Binnenrandje eventueel wegslijpen

6. Staander (2x) 249 x 58 x 38mm (Meranti)

7. Zaagsnede (in staanders – sluitlat – glasprofielen) diepte 4mm breedte 5mm – 5mm van rand

8. Sluitlat-boven (Meranti) 440 x 58 x 17mm

9. Gaten in sluitlat boven - diameter 25mm op 100 – 220 – 340mm

10. Glasprofiel onder (2x) 376 x 13 x 13 (Meranti)

11. Glasplaatje (2x) 382 x 220mm

12. Perspex plaatjes luchttoevoer (3x) 57 x 57mm

13. Parkertjes voor vastzetten plaatjes (6x)

14. Draadeind (2x) 500 x 6mm

15. Moeren voor op draadeinden(4x) 6mm

16. Vleugelmoer (4x) 6mm voor dekplanken en draadeinden

17. Bout (2x) 90 x 6mm voor bevestiging dekplanken

18. Koninginnenrooster 365 x 28mm plus bevestigingsmateriaal

Constructiebruislijm

Spaanplaatschroeven RVS (4x) voor bevestiging staanders

Gekookte lijnolie

19. Tafelpootschroeven + moertjes (4x) 4mm

20. Afstandstrip - 4 stukjes van 32mm afzagen

Cijfers in geel zijn maten





